

Instruktion: Rensa vattenlås i golvbrunn

1. Förberedelser

- Ta på dig gummihandskar för hygien och skydd.
- Ha en hink och trasor redo för att samla upp smuts och vatten.
- Om möjligt, använd en skruvmejsel eller liknande verktyg för att lyfta insatsen (kontrollera om det behövs).

2. Ta bort vattenlåset

- Ta tag i vattenlåsets insats och dra det försiktigt rakt uppåt.
- Om insatsen sitter hårt, vrid den försiktigt fram och tillbaka samtidigt som du drar.

3. Rengör vattenlåsets insida och insats

- Spola vattenlåset med varmt vatten för att avlägsna smuts och fett.
- Använd en diskborste eller liknande för att rengöra svåråtkomliga ytor.

4. Rengör golvbrunnens anläggningsytor

- Torka noggrant bort smuts och fett från golvbrunnens kanter där vattenlåset sitter.
- Kontrollera att inga rester sitter kvar, eftersom det kan påverka tätningen.

5. Kontrollera och rengör gummitätningar

- Inspektera gummitätningarna på vattenlåset för sprickor eller skador.
- Rengör gummitätningarna noggrant med en fuktig trasa och lite mildt rengöringsmedel om det behövs.
- Smörj tätningarna lätt med lite silikonfett om de ser torra ut (valfritt men rekommenderas för längre hållbarhet).

6. Återmontera vattenlåset

- Sätt tillbaka vattenlåsets insats i golvbrunnen.
- Tryck ner det rakt och bestämt tills det sitter i botten och är korrekt på plats.
- Kontrollera att det sitter stadigt och att tätningarna sluter tätt.

7. Avslutande kontroll

- Spola lite vatten i golvbrunnen för att säkerställa att vattenlåset är tätt och fungerar som det ska.
- Kontrollera att inga läckor eller misspassningar finns.

8. Städa upp

- Torka av området runt golvbrunnen och städa bort allt rengöringsmaterial.

Viktigt: Om vattenlåset inte sätts tillbaka korrekt kan det leda till luktproblem eller läckage. Se till att det är ordentligt rengjort och rätt monterat.